

Netun Scanner mit roc.Kasse Verbinden

Schritt 1: Werkseinstellungen

Dazu folgenden 4 Codes in dieser Reihenfolge scannen:

1.



2.



3.



4.



Schritt 2: Bluetooth verbinden

Folgenden Code scannen:



Bluetooth HID

In den Einstellungen des iPad unter Bluetooth muss eine erfolgreiche Verbindung ausgeführt werden.

Jetzt kann der Scanner z.B. in der Notizen App getestet werden

Schritt 3: Einstellungen in roc.Kasse

In den Einstellungen in der roc.Kasse (aus der Management Konsole) Mehr Einstellungen - Buttons wird der Schalter Barcode aktiviert und die roc.Kasse neu gestartet.

Oben Links muss jetzt ein Schalter zum Aktivieren der Tastatur erscheinen.

Neuen Vorgang in der roc.Kasse öffnen, Artikel, die im Artikelstamm im Feld Barcode den Code haben können jetzt mit dem Scanner erfasst werden.

TIP 1: Über die Anzahl in der roc.Kasse kann die Anzahl des zu erfassenden Artikels eingegeben werden. Z.B. die Zahl 3 - dann scannen – der Artikel wird automatisch 3 mal berechnet.

TIP 2: Mit diesem Scanner können die Barcodes direkt im Artikelstamm erfasst werden

Ihr roc.Kasse Team

11/2025